

耐鹼玻璃纖維網布系列

玻璃纖維網是結合高科技編織技術，用數百根玻璃單纖維編織而成，化學穩定性好。

具有：

1. 抗鹼、耐酸、耐水、耐水泥浸蝕、及抗其他化學腐蝕，視為防水工程非常適合的積層補強材料。
2. 尺寸穩定性好、硬挺、平整、不易收縮變形、定位性佳。
3. 抗沖擊性較好。
(因網布强度高、韌性好)
4. 防火、保溫、隔音、絕緣。



WS-310 玉將耐鹼玻璃纖維網(非自黏)



適用範圍

1. 防水隔熱之披覆工程。
2. RC結構、白磚、輕質磚、石膏板、矽酸鈣板、鋼骨結構、各式牆壁之連結與強化目的。
3. 防水隔間板補強。
4. FRP、造船工業等工程。
5. 管路、漆料之披覆工程。

型 號	規 格	卷 / 箱
WS-31055-0200050	5X5目 200mm X 50M	24卷
WS-31088-0200050	8X8目 200mm X 50M	24卷
WS-3105580-0300050	5X5目 300mm X 50M	12卷
WS-31055-1000050	5X5目 1M X 50M	4卷
WS-31088-1000100	8X8目 1M X 100M	4卷
WS-31099-1000100	9X9目 1M X 100M	4卷

*如需其他尺寸，歡迎來電洽詢。

YA-320 和耐鹼玻璃纖維網帶(自黏)



適用範圍

適合各類型的石膏板、矽酸鈣板、三夾板、密迪板、各式板材與牆壁之間隔縫連接，貼附自黏玻璃纖維網帶後，再披覆披土等，可增加披覆層的抗裂性及抗撞力。

- ◇ 防水隔工程
- ◇ 油漆裝潢工程
- ◇ 輕隔間工程
- ◇ 裂縫修補工程

型 號	規 格	卷 / 箱
YA-320-35	35mm X 90M	48卷
YA-320-50	50mm X 90M	36卷
YA-320-100-50	100mm X 50M	48卷
YA-320-150-50	150mm X 50M	24卷
YA-320-200-50	200mm X 50M	24卷

*如需其他尺寸，歡迎來電洽詢。

1. 若有特殊需求，請洽業務代表。 2. 內文說明均為常態用途介紹僅供參考，使用者須自行確認產品適用性。